



## BOLETIM TÉCNICO

THINNER SINTÉTICO - 112.999



Thinner Sintético é uma mistura de solventes aromáticos formulada para melhorar a aplicação da tinta garantindo o bom nivelamento e da tinta.

### Indicação

Solvente indicado para diluição de esmaltes sintéticos industriais, primers, resinas acrílicas e desengraxantes de uso geral.

### Como utilizar

É fundamental observar as instruções de uso específicas de cada produto e do respectivo tipo de aplicação. Adicione o Thinner conforme a proporção de diluição indicada na embalagem do produto. Antes e após a diluição, homogeneize completamente a tinta utilizando ferramenta (de preferência espátula metálica) ou equipamentos de agitação adequado.

### Informações Técnicas

Composição Química.	Solvente alifático, solvente aromático, álcoois, éteres glicóis, ésteres e cetonas.
Densidade (peso específico)	0,820 – 0,860 g / cm <sup>3</sup>
Ponto de Fulgor	30 ° C

### Recomendação para uso e manuseio

- Líquido Inflamável.
- Mantenha afastado de fontes de calor, faíscas, chamas e superfícies quentes
- Durante a utilização do produto o ambiente deve estar ventilado.
- Utilizar luvas de proteção, vestíário de proteção, proteção auricular e proteção facial. (EPI's).
- Evite inalação dos vapores, principalmente na aplicação com pistola, usando máscara protetora, luvas e óculos de segurança apropriados.
- Em contato com a pele e olhos, lave com água e sabão em abundância por 15 min (mínimo).
- Se ingerido, não provoque vômito; chamar / encaminhar ao médico.
- Pode provocar irritação alérgica na pele.
- A embalagem não deve ser incinerada, reutilizada ou perfurada.
- Não utilizar recipientes plásticos para transporte.

### Armazenagem

Mantem a embalagem fechada, em local coberto, fresco, seco e ventilado, longe de fontes de calor, com temperaturas abaixo de 40°C. Em caso de derramamento controle com areia.

### Desempenho do Produto.

Suas características serão resguardadas, desde que seja corretamente conservada e utilizada de acordo com as instruções do fabricante. O desempenho do produto que V. Sa tem em mãos, depende das condições ideais de preparação de superfície onde será aplicado e de fatores externos, alheios ao controle do fabricante: uniformidade, isenção de graxas, umidade relativa do ar, temperatura e condições climáticas locais, conhecimento técnico e prático do aplicador e em outros casos excepcionais. Este boletim é meramente orientativo e não deve ser considerado como garantia ou especificação de qualidade. O consumidor deve observar os procedimentos e normas vigentes perante o Código de Defesa do Consumidor.

Maiores informações consultar a FDS – Ficha de Dados de Segurança – disponível no site [www.dacar.com.br](http://www.dacar.com.br)



**Perigo – Líquido Inflamável.**

### Contatos

**Dacar Química do Brasil S/A**

R: Tavares Lyra, 4600. - São José dos Pinhais – PR - CEP: 83065-180

Fone: (0xx41) 3382-3332 / Fax: (0xx41) 3382-3466

[qualidade@dacar.com.br](mailto:qualidade@dacar.com.br)